

AMANET AM451P

SAMMENSØM AV NOTLIN

AMANET AM451P er en maskin som er konstruert og bygd i Norge. Den er spesialutviklet for å sy sammen notlin og gir **en svært elastisk søm som ikke trekker sammen notlinet**. Maskinen har et spesielt sømverktøy og en pullertransport som gjør det mulig å oppnå denne elastiske og spenningsfrie sømmen. Man unngår også at nålen treffer knutene i notlinet.

Maskinen er velegnet for produksjon og reparasjon av de fleste typer snurpenøter, trålposer m.m.

Den er utstyrt med en meget kraftig pullertransport som trekker frem noten med en pneumatisk regulerbar rull.

Maskinen er svært enkel å betjene. Omstilling til forskjellige materialer og oppgaver gjøres enkelt av operatøren.

Sømmen er en solid 3-trådet sammenbinding og man har mulighet for å bruke meget tykk tråd.

Maskinen har pneumatisk labbløft og pullerløft samt regulerbart pneumatisk trykk på pullervalsen. Den har også en integrert stillegående kompressor.

Maskinen leveres komplett med bordplate, høydejusterbart stativ, 1-faset 230V elektronisk servomotor og halogen belysning.

Tilleggsutstyr:

- Elektronisk føler til trådstativ - stopper maskinen aut. ved knute på tråden eller når tråden sitter fast.
- Elektrisk høydejusterbart stativ og frittstående pedal.



JOINING NETS

AMANET AM451P is a machine constructed and built in Norway. It is especially developed for joining and lacing nets, and gives a **very elastic seam**. This allows you to make the correct shape of the pursaine with no shrink of the seam. The special sewing equipment and puller transport makes this possible. One avoids also the needle from hitting the knots.

The machine is well suited for production and repair of pursaines and trawls, etc. It can join knotted and knotless nets in all common sizes. It is equipped with a very powerful puller feed that feeds the net with a pneumatic regulated roll.

The machine is easy to operate. Adjustment to different materials and operations is easily performed by the operator.

The stitch is a solid 3-binding and very thick thread can be used. The machine has pneumatic presserfoot-lift and pneumatic adjustment of the puller-pressure. It also has an integrated silent-running compressor.

The machine is delivered with a table top, height adjustable stand, 1-phased 230V electronic servomotor and halogen lamp.

Optionals :

- Sensor for threadstand. The machine stops automatically when sensing knots and stuck thread.
- Electric height adjustable stand and free movable treadle.

